

Película reciclada para pedidos enviados por correo (REM)

La película reciclada para pedidos enviados por correo está específicamente diseñada para aplicaciones de ejecución de pedidos enviados por correo. La película coextruída contiene una combinación única de resinas, más al menos 25 % de contenido reciclado, lo que hace que REM forme parte de nuestra familia EarthAware® de películas ecológicas.

El acabado mate exterior opaco blanco brinda seguridad y es ideal para la impresión de transferencia térmica directa y para las aplicaciones con etiquetas adhesivas. Estas bolsas vienen en formato estándar con sellos laterales reforzados de alta resistencia que protegen contra roturas y pérdida de productos en tránsito.

Las bolsas Autobag® y SidePouch® genuinas están diseñadas para el sistema y se garantiza su funcionamiento con equipos de Automated Packaging Systems.

Información técnica

Cumplimiento con las siguientes normativas	N/A
Impresión	Sí, con restricciones
Impresora	Sí
Sellado de borde	Sí
Grosor de la bolsa en micrones	51, 63,5, 76
Configuraciones de la bolsa	Autobag; SidePouch con restricciones

Datos de rendimiento:	U/M	51 µm	63,5 µm	76 µm	ASTM
Opaco	%	Películas opacas	Películas opacas	Películas opacas	D-1003
Resistencia a pinchaduras (Dardo)	gramos	249	292	396	D-1709
Resistencia a la tensión; dirección de máquina (MD)	kPa	29275	30682	33991	D-882A
Resistencia a la tensión; dirección transversal (TD)	kPa	28165	29751	30882	D-882A
Alargamiento; dirección de máquina (MD)	%	578	620	673	D-882A
Alargamiento; dirección transversal (TD)	%	647	679	690	D-882A
Resistencia a desgarre método Elmendorf; dirección de máquina (MD)	gramos	678	1063	1361	D-1922
Resistencia a desgarre método Elmendorf; dirección transversal (TD)	gramos	1360	1678	2100	D-1922
OTR	cc/100 pulg ² /día	N/A	N/A	N/A	D-3985
Índice de transmisión de vapor de humedad (MVTR)	g/100 pulg ² /día	N/A	N/A	N/A	F-1249



Debido al contenido reciclado del material, las propiedades físicas de REM están sujetas a cambios más allá de las expectativas típicas de la película virgen. Estos datos se deben usar solo para fines de referencia. Pueden aplicarse volúmenes mínimos de compra.

Formulaciones

• REM



Características y ventajas

- Al menos 25 % del contenido reciclado en forma previa al consumo
- Reciclable en donde se aceptan bolsas de plástico
- Resistencia superior y sellado lateral reforzado
- Cinta doble faz opcional para devoluciones convenientes de mercancía



1-330-528-2242 | info@autobag.com | autobag.com.mx

Automated Packaging Systems Inc. 10175 Philipp Parkway, Streetsboro, Ohio 44241

Patente(s): www.autobag.com/patents

© Octubre de 2018 Automated Packaging Systems. Las Características, Opciones y Especificaciones Técnicas están sujetas a cambios. El uso de los símbolos ® o ™ indica que Automated Packaging Systems, Inc. ha registrado o de alguna otra manera reclamado derechos de marca comercial en los Estados Unidos. Estas marcas pueden también encontrarse registradas en otros países, y los derechos del Common Law pueden aplicarse en los países en los que se reconozcan tales derechos.